

# Tapa Ventilada De 6"



FERRO TOLVA

Los creadores de la Tapa Superior Ventilada anuncian la última innovación en el mercado de plástico para ferro tolvas.

Nueva tecnología. Nueva solución. Mejores resultados.



\*La imagen mostrada refleja la tapa de descarga estilo ACF 5135. Configuraciones extras disponibles para todos los fabricantes y modelos de compuertas OEM.



Número de patente: 9,493,172

## BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Previene la pérdida de pellets: reduce el riesgo de multas
- Mejora la seguridad del operador; disminuye el riesgo de accidentes
- Ahorra tiempo durante el proceso de descarga
- El filtro de 30 micrones mantiene los residuos fuera; deja entrar el aire
- Ayuda a prevenir la acumulación de humedad en el tubo de descarga
- La campana de ventilación conduce el flujo de aire, mejorando la velocidad de vacío de descarga

## ENFOQUE CON UN PROPÓSITO

Salco Products, su Tapa Ventilada de descarga ventilada presentan múltiples beneficios para los operadores de compuertas neumáticas y propietarios de carros. Como miembro orgulloso de Operation Clean Sweep®, este componente fue diseñado considerando las iniciativas de OCS® y la seguridad general del operador.

Esta tapa ventilada evita la práctica insegura de los descargadores que se arrastran debajo de los carros para quitar una tapa del lado opuesto, disminuye el riesgo de lesiones del operador y la pérdida de pellets.

Official Supporter of  
**Operation Clean Sweep®**  
[www.opcleansweep.org](http://www.opcleansweep.org)



### CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO

- La operación estándar del lado cercano y lado lejano puede permanecer constante. El diseño de las tapas ventiladas incluye un accesorio que se atornilla a la estructura existente, de la compuerta de descarga de forma sencilla y fácil.
- El marco de filtro de 30 micras puede reemplazarse. El filtro encaja de forma audible en su lugar, lo que indica una instalación correcta. Todas las pruebas se realizaron con los sopladores de remolque neumáticos agranel comunes de 1450 cfm.
- La tapa permite la ventilación del tubo de descarga tanto en reposo como durante en tránsito, lo cual ayuda en la evaporación de cualquier acumulación de humedad.
- Kit de herrajes disponibles para cada modelo de compuerta de descarga.
- Ayuda a eliminar los residuos ambientales y la basura del sitio, pues requiere menos componentes para una descarga segura y eficiente.
- Las tapas instaladas se identifican fácilmente a través de la capucha roja incorporada, así como las etiquetas aplicadas en el alféizar lateral de la compuerta de descarga.
- La tapa de descarga ventilada cuenta con empaquetadura de sellado chevron mejorando el sello en la junta de la boquilla de la compuerta de descarga



\* Mejora la seguridad del operador; disminuye el riesgo de accidente



\*Previene la pérdida de pellets; reduce el riesgo de multas

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material de la Tapa	ABS / Politileno
Material de la Junta	FDA TPV Blanco
Junta	2 Libras
Tamaño	6 Pulgadas
Material de Herrajes	Varios
Material del Filtro	Marco ABS, Malla de politileno de 30 micrones
Se adapta a compuertas de descarga de fabricantes	ACF, Thrall/Edsco, Ellcon, Pullman, YSD
Número de Patente	9,493,172